

# NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


MRE KIMM DROGTERŰPIÁS OTTHON FELÚJÍTÁSA  
2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc u. 45. hrsz: 420/6

ÉPÍTÉSZETI KIVITELITERV  
TERVDOKUMENTÁCIÓ


MÉRETARÁNY:  
M=1:50

**KÉ 410**



2018.04.23.



**A-B01**





MEGNEVEZÉS:	Danubius ablak 78 mm-es beépítési mélységű tömör fa harmónika és nyíló erkély ajtó, a meglévő ajtóval megegyező kialakításban és működtetésben $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$		
MÉRETEK:	244/240,		
DARABSZÁM:	2 db		
	BALOS: -	JOBOS: -	EGYÉB: 2
TOKKIKÉPZÉS:	Danubius ablak 78 mm beépítési mélységű, Csomómentes, I. osztályú, három rétegből ragasztott válogatott borovi fenyő hosszoldott anyag		
FELÜLETKEZELÉS:	Vastaglazúr festés MILES SPA Hydrocrom típusú vizesbázisú lazurral 4 rétegben felhordva		
FAL VASTAGSÁGA:	falazott falszerkezet, kőburkolattal		
ÜVEGEZÉS:	4-16-4-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
KILINCS:	Hoppe szálcsiszolt rozsdamentes acél ajtókilincs		
ZÁR/VASALAT:	több ponton záródó ROTO harmónika vasalattal, WK2 biztonsági osztály, felül fix, Hibás működtetésgátlóval		
KIEGÉSZÍTŐK:	Takaróléccel. Dipro típusú szárnyfalban körbefutó, sarkain illesztett dupla rugalmas tömítőprofilal.		
MEGJEGYZÉS:	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! Az $U_w$ -érték nem lehet nagyobb 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$ -nél!		
MRE KIMM DROGTERÚPIÁS OTTHON FELÚJÍTÁSA 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc u. 45. hrsz: 420/6			
ÉPÍTÉSZETI KIVITELITERV TERVDOKUMENTÁCIÓ		MÉRETARÁNY: M=1:50	A-B01





MEGNEVEZÉS:	Aranyajtó, fenyő, íves négy kazettás beltéri fa nyílászáró		
MÉRETEK:	105/210		
DARABSZÁM:	2 db		
	BALOS: -	JOBOS: 2	EGYÉB: -
TOKKIKÉPZÉS:	csomómentes, I. osztályú, fenyő hosszított anyag		
FELÜLETKEZELÉS:	Vastaglazúr festés MILESI SPA Hydrocrom típusú vizesbázisú lazúrral 4 rétegben felhordva		
FAL VASTAGSÁGA:	10 cm vtg. válaszfal		
ÜVEGEZÉS:	nincs, tömör fa szárny		
KILINCS:	Hoppe szálcsiszolt rozsdamentes acél ajtókilincs		
ZÁR/VASALAT:	wc zárral, foglalt-szabad jelzéssel ellátottan kivitelezve		
KIEGÉSZÍTŐK:	ajtóbehúzóval, rozsdamentes lábazati lappal		
MEGJEGYZÉS:	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!		

MRE KIMM DROGTERÜPIÁS OTTHON FELÚJÍTÁSA 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc u. 45. hrsz: 420/6		
ÉPÍTÉSZETI KIVITELITERV TERVDOKUMENTÁCIÓ	MÉRETARÁNY: M=1:50	A-B04



MEGNEVEZÉS:	Danubius ablak78 mm-es beépítési mélységű tömör fa bukó és nyíló ablak, Uw=0,90 W/m2K		
MÉRETEK:	84/137, pm=129 cm		
DARABSZÁM:	6 db		
	BALOS: -	JOBBOS: -	EGYÉB: 6
TOKKIKÉPZÉS:	Danubius ablak 78 mm beépítési mélységű, Csomómentes, I. osztályú, három rétegből ragasztott válogatott borovi fenyő hosszoldott anyag		
FELÜLETKEZELÉS:	Vastaglazúr festés MILESI SPA Hydrocrom típusú vizesbázisú lazurral 4 rétegben felhordva		
FAL VASTAGSÁGA:	Fa szerelt faszerkezet		
ÜVEGEZÉS:	4-16-4-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, Ug=0,7 W/m2K.		
KILINCS:	Hoppe szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs		
ZÁR/VASALAT:	több ponton záródó ROTO NT típusú hagyományos bukó és felnyíló vasalattal, WK2 biztonsági osztály alul felnyíló, felül bukó, Hibás működtetésgátlóval		
KIEGÉSZÍTŐK:	párkányok alapanyag megegyezik az ablak anyagával, 18 mm vastagságban. Takaróléccel. Dipro típusú szárnyfalban körbefutó, sarkain illesztett dupla rugalmas tömítőprofilal.		
MEGJEGYZÉS:	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! Az Uw-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!		
MRE KIMM DROGTERÜPIÁS OTTHON FELÚJÍTÁSA 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc u. 45. hrsz: 420/6			B-A01
ÉPÍTÉSZETI KIVITELITERV TERVDOKUMENTÁCIÓ		MÉRETARÁNY: M=1:50	





MEGNEVEZÉS:	Danubius ablak 78 mm-es beépítési mélységű tömör fa bukó és nyíló ablak, $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$		
MÉRETEK:	86/146, pm=116 cm		
DARABSZÁM:	1 db		
	BALOS: -	JOBOS: -	EGYÉB: 1
TOKKIKÉPZÉS:	Danubius ablak 78 mm beépítési mélységű, Csomómentes, I. osztályú, három rétegből ragasztott válogatott borovi fenyő hosszoldott anyag		
FELÜLETKEZELÉS:	Vastaglazúr festés MILESI SPA Hydrocrom típusú vizesbázisú lazurral 4 rétegben felhordva		
FAL VASTAGSÁGA:	Fa szerelt faszerkezet		
ÜVEGEZÉS:	4-16-4-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
KILINCS:	Hoppe szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs		
ZÁR/VASALAT:	több ponton záródó ROTO NT típusú hagyományos bukó és felnyíló vasalattal, WK2 biztonsági osztály alul felnyíló, felül bukó, Hibás működtetésgátlóval		
KIEGÉSZÍTŐK:	párkányok alapanyag megegyezik az ablak anyagával, 18 mm vastagságban. Takaróléccel. Dipro típusú szárnyfalban körbefutó, sarkain illesztett dupla rugalmas tömítőprofilal.		
MEGJEGYZÉS:	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! Az $U_w$ -érték nem lehet nagyobb 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$ -nél!		
MRE KIMM DROGTERÜPIÁS OTTHON FELÚJÍTÁSA 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc u. 45. hrsz: 420/6			
ÉPÍTÉSZETI KIVITELITERV TERVDOKUMENTÁCIÓ		MÉRETARÁNY: M=1:50	B-A02